

GRAFFITI PROTECT

PRODUCT INFORMATIEBLAD

Verwijderbare Anti-graffiticoating op basis van diverse wassen

Omschrijving

Graffiti Protect is een nagenoeg onzichtbare en ademende coating voor buitenmuren. Graffiti Protect is een universele coating ter voorkomen van het onnodig moeizaam verwijderen van allerlei soorten graffiti. In tegenstelling tot klassieke zetmeel preparaten is Graffiti Protect een middel op basis van diverse wassen, die diep in de ondergrond doordringen. De nagenoeg onzichtbare en dampdoorlatende coating draagt zorg voor een jarenlange solide vochtbarrière, welke vochtopname en zodoende dus ook mogelijke schade als gevolg van graffiti voorkomt. Graffiti Protect laat geen glimmende laag achter, maar zorgt dat de muur zijn natuurlijke kleur en uitstraling behoud. Graffiti Protect is een biologisch afbreekbare coating voor alle poreuze ondergronden die beschermt dienen te worden tegen graffiti en andere vervuilingen. Muren die behandeld zijn met Graffiti Protect zijn voor een lange periode beschermd tegen weersinvloeden.

Problematiek

Graffiti vervuiling geeft een bijzonder onverzorgde aanblik. Eenmaal aangebrachte graffiti nodigt uit tot het aanbrengen van meer graffiti. Snelle verwijdering geeft geen garantie tegen graffiti, maar biedt wel een verzorgde aanblik. Met Graffiti Protect verwijdert u ongewenste graffiti op een snelle en milieuvriendelijke manier.

Toepassing

Graffiti Protect is een biologisch afbreekbare coating voor alle poreuze ondergronden die beschermt dienen te worden tegen graffiti en andere vervuilingen. Graffiti Protect beschermt de behandelde ondergrond tevens tegen extreme weersinvloeden.

Oplossing

De met Graffiti Protect behandelde oppervlakken kunnen snel, eenvoudig en doeltreffend van de ongewenste graffiti worden ontdaan zonder schade aan het oppervlak zelf te berokkenen. Oppervlakken die vrijwel direct na de besmeuring worden gereinigd geven geen aanstoot om nog meer graffiti te doen plaatsen. De vervuilers worden op deze manier ontmoedigd en zullen in de toekomst een ander oppervlak uitzoeken welke niet direct gereinigd wordt. Graffiti Protect is een multifunctionele en volledig biologisch afbreekbare anti graffiti coating voor diverse soorten poreuze ondergronden.

Speciale voordelen

Graffiti Protect is volledig biologisch afbreekbaar vanwege haar natuurlijke bestanddelen en heeft een zodanige samenstelling van actieve bestanddelen dat de vervuiling eenvoudig kan worden verwijderd zonder schade te berokkenen aan het oppervlak. Graffiti Protect is niet corrosief en niet brandbaar, dus veilig in het gebruik. Graffiti Protect heeft natuurlijke en volledig biologisch afbreekbare bestanddelen die diep in het poreuze oppervlak binnendringen zodat ook daar een optimale bescherming plaats vindt.



Verpakking

Graffiti Protect is verpakt in drums van H.D. polyethyleen en Clean World neemt eventueel bij vervolgoorders de lege/schone H.D. polyethyleen verpakking kosteloos retour voor reconditionering of recycling.
H.D. polyethyleen heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.

Werkwijze

Graffiti Protect is al effectief als er een weinig is aangebracht, doch voor een goede en solide basis is het aan te bevelen om maximaal twee lagen aan te brengen. GraffitiProtect onverdund aanbrengen door middel van sprayen, kwast of door middel van een roller.

- Ondergrond moet bij voorkeur droog en stofvrij zijn alvorens men te werk wil gaan.
- Vuilresten, algen en/of mos zoveel mogelijk verwijderen.
- Verfresten en/of zoutkristallen verwijderen met een harde borstel.
- Bij ernstig vervuilde ondergronden, eerst reinigen met bij voorkeur een hogedrukreiniger.
- Niet verwerken beneden een temperatuur van 5°C, en wanneer regen verwacht kan worden binnen 2 uur.
- Gereedschap reinigen met heet water.
- Aangrenzend schilderwerk, raamkozijnen, dorpels etc. afdekken tegen morsen en/of spatten.

Graffiti verwijderen d.m.v. hogedrukreiniger met heet water.
Door het afsproeien met heet water (90°C) verdwijnt de coating en gelijktijdig de graffiti.
Na verwijdering een nieuwe laag Graffiti Protect aanbrengen.

Opmerkingen

Bewaren op een koele en vorstvrije plaats.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Bij voorkeur rubberhandschoenen dragen bij verwerking.
Bij verneveling bij voorkeur een veiligheidsbril dragen.
Overvloedig contact met de huid vermijden, i.v.m. de sterk ontvettende werking.
Het verbruik is sterk afhankelijk van de soort ondergrond:

- dichte steen: ± 0.30 ltr. Per m²
- kalksteen: ± 0.50 ltr. Per m²
- gemiddeld verbruik: ± 0.40 ltr. Per m²

Deze gegevens zijn informatief, U dient immer bij twijfel de bestendigheid eerst uit te testen.

Overige informatie

Datum uitgifte : 4 december 2001
Versie : 001
Productnummer : 933